



- AHD камера
- Разрешение 1.3 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP44
- 3 степени свободы
- OSD меню

Камера AHD		
Модель	CDM-233H-IR	
Версия	HD 3.1	
Встроенное меню OSD	+	
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	+
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор	1/3" Aptina	
Размер пикселя, мкм	3.75x3.75	
Разрешение	PAL	AHD-M: 1280x960@25к/с, AHD-L: 960x576@25к/с, Analog: 1300ТВЛ
	NTSC	AHD-M: 1280x960@30к/с, AHD-L: 960x576@30к/с, Analog: 1300ТВЛ
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Лк	0,01	
Функции обработки видео	AGC, AWB, BLC, DNR, WDR	
Динамический диапазон WDR, дБ	69	
Соотношение сигнал/шум, дБ	44	
Видео выход	система	PAL/NTSC
	выход	1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/25 – 1/50000, 1/30-1/60000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	3.6	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	горизонтальный	67
	вертикальный	46
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 20	
Количество светодиодов, шт.	24	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	69
	кожух	Ø94x69
	кронштейн	-
Масса, г	170	
Общие		
Питание	DC12V, А	0.4
Тревожные	входы	-
	выходы	-
Материал корпуса	Пластик	
Материал кронштейна	-	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °С	+10 - +50	
Гарантия, лет	3	