



- Kamera AHD/TVI/CVI/AVBS
- Rozlišení 2.0 Mp
- Varifokální motorizovaný objektiv s automatickým ostřením
- Optický zoom 36X
- IR LED do 150m
- Ochrana IP66
- OSD menu

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



| AHD Kamera | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Model | SDA-636X-IR | | |
| Verze | FullHD Starlight | | |
| SKU | 1827 | | |
| Vestavěné OSD menu | + | | |
| Ovládání integrovaného OSD menu | Joystick kabelový | - | |
| | UTC ovladač | + | |
| Snímač | | | |
| Sensor | 1/2.8" FullHD Sony Starlight | | |
| Velikost Pixel v μm | 2.9x2.9 | | |
| Rozlišení, bodů@fps | PAL | AHD-H: | 1920x1080@25fps |
| | | TVI: | 1920x1080@25fps |
| | | CVI: | 1920x1080@25fps |
| | | Analog: | 1300TVL |
| | NTSC | AHD-H: | 1920x1080@30fps |
| | | TVI: | 1920x1080@30fps |
| | | CVI: | 1920x1080@30fps |
| | | Analog: | 1300TVL |
| Denní/ noční mód | Auto | + | |
| | Barevně | + | |
| | Černobíle | + | |
| Citlivost v Luxech | 0.01 | | |
| Video - funkce | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks | | |
| Dynamický rozsah WDR, dB | 72 | | |
| S/N poměr, dB | 48 | | |
| Obrazový výstup | 1Vpp, 75 Ω | | |
| Expoziční čas, s | Auto | + | |
| | Manual | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 | |
| Optika | | | |
| Ohnisko, mm | 4.6-165 | | |
| Optický zoom | 36X | | |
| Citlivost, F | 1.4 | | |
| Zorný úhel, ° | horizontálně | 59-1.5 | |
| | vertikálně | 36-1.1 | |
| Typ optiky | asférická | - | |
| | sférická | + | |
| Montážní závit | M12 | | |
| Ovládání, Manual/Motorizované | -/+ | | |
| IR LED přísvit | | | |
| Dosvit, m | ≤ 150 | | |
| Počet LED, kusů. | 6 IR LED + 3 Laser LED | | |
| Úhel přísvitů, ° | 60 | | |
| Vlnová délka, nm | 850 | | |
| IR filter, Manual/Auto | -/+ | | |
| Rozměry | | | |
| Velikost, mm | Celková délka | 241 | |
| | Tělo | $\varnothing 152 \times 247$ | |
| | Konzole | 120x76x219 | |
| Váha, g | 2150 | | |
| Vstupy | | | |
| Napájení | DC12V, A | 3.0 | |
| Alarm | Vstup | - | |
| | Výstup | - | |
| PTZ | Pan° | 360 | |
| | Tilt° | 93 | |
| RS485 | + | | |
| Materiál těla, plast/kov | -/+ | | |
| Materiál konzole, plast/kov | -/+ | | |
| IP rating | 66 | | |
| IK rating | - | | |
| Operační teplota, °C | -40 - +60 | | |
| Záruka, v letech | 3 | | |