



- AHD/TVI/CVI/СVBS камера
- Роздільна здатність 5.0 Мп
- Висока світлочутливість
- SMD ІЧ підсвітка до 30м
- Ступінь захисту IP66
- 3 ступені свободи
- OSD меню

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера АHD		
Модель	CDM-VF37H-IR	
Версія	SuperHD Starlight v1.0	
Артикул	1754	
Вбудоване меню OSD	+	
Керування вбудованим меню OSD	Джойстик на дроті	+
	UTC контролер	-
Матриця		
Сенсор	1/2.8" Sony Starlight	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	PAL	AHD-H: 5Mp(2592x1944)@20fps
		TVI: 5Mp(2592x1944)@20fps
		CVI: 4Mp(2592x1520)@25fps
	NTSC	Analog: 1300TVL
		AHD-H: 5Mp(2592x1944)@20fps
		TVI: 5Mp(2592x1944)@20fps
CVI: 4Mp(2592x1520)@30fps	Analog: 1300TVL	
	Режим «День/Ніч»	Автоматичний
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Функції обробки відео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Відео вихід	1Vpp, 75Ω	
Експозиція, с	Авто	+
	Ручна	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8-12	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	89-26
	Вертикальний	58-15
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	+/-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤30	
Кількість світлодіодів, шт.	24, SMD	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	90
	Кожух	Ø130x90
	Кронштейн	-
Маса, г	700	
Загальні		
Живлення	DC12V, А	0.5
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	