



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 8 каналов
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Поддержка 8.0Mp разрешения формата AHD
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка смарт-функций мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADH-18V	
Версия	SuperHD v4.3	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.	8	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	8xAHD 8.0Mp@8, 8xAHD 5.0Mp@14, 8xAHD 4.0Mp@18, 8xAHD-H@25
	AHD + IP	4xAHD 5.0Mp@15+4x5.0Mp@15
	IP	8x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25
Хранение архива, HDD*/сеть	+ / +	
Компрессия видео	H.264(HighProfile)/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с / 1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
<b>*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!</b>		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	8xAHD 8.0Mp@8, 8xAHD 5.0Mp@14, 8xAHD 4.0Mp@18, 8xAHD-H@25
	AHD + IP	4xAHD 5.0Mp@15, 4x5.0Mp@15
	IP	8x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25
Резервное копирование, сеть/USB	+ / +	
Предпросмотр	1/4/9	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	<b>DHCP (Auto)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	8ch BNC
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	4ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	1xRS485 / Pelco P/D	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Смарт-функции		
Каналы / Функции	1 канал: Детекция проникновения в периметр / Детекция пересечения линии / Детектор оставленных вещей / Детекция изменения сцены / Детекция людей / Детекция лиц.	
Габариты		
Размеры, мм	255x236x44	
Масса, г	1200	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	DC12V, A	2.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса, пластик/металл	- / +	
Материал передней панели, пластик/металл	+ / -	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	