



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 4 канала
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/AVBS/IP
- Поддержка 5.0Мр разрешения формата AHD
- 1xSATA (макс. 14Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADM-44U	
Версия	SuperHD v6.0	
Артикул	3624	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.	4	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/AVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4x5M-N@20, 4x4M-N@25, 4xAHD-H@25
	AHD + IP	4x5M-N@20+2x2Mр@25
	IP	16x2Mр@25, 8x5.0Mр@25
Хранение архива, HDD*/сеть	+/-	
Компрессия видео	H.264/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео H.264	~202Gb(8Mр), ~150Gb(5Mр), ~120Gb(4Mр), ~80Gb(2Mр), ~20Gb(D1)
	Видео H.265	~135Gb(8Mр), ~100Gb(5Mр), ~80Gb(4Mр), ~53Gb(2Mр), ~14Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	2x5M-N@20, 2x4M-N@25, 2xAHD-H@25
	AHD + IP	2x5M-N@20, 2x2Mр@25
	IP	2x2Mр@25, 1x5Mр@25
Резервное копирование, сеть/USB	+/-	
Предпросмотр	1/4	
Режимы записи	По расписанию	Постоянно / По движению / По тревоге
	Вручную	+
	Выключено	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Server/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Ukrainian	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan, WEB Interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Интерфейс		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	4ch BNC
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	-	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	1x14	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Габариты		
Размеры, мм	260x190x43	
Масса, г	2000	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	DC12V, A	2.5
	РоЕ/Класс	-
Материал корпуса, пластик/металл	-/+	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	

*Примечание: функции, внешний вид, комплектация и порядок работы с устройством могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления