



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 4 канала
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	CHD-30S	
Версия	HD v4.0	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.	4	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4xAHD-N@25, 4xAHD-M@25, 4xAHD-L@25
	AHD + IP	2xAHD-M@25+2x720p@25
	IP	8x1080p@25, 12x960p@25, 8x720p@25
Хранение архива, HDD*/сеть	+ / +	
Компрессия видео	H.264 (HighProfile)	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	4xAHD-N@12, 1xAHD-M@25, 4xAHD-L@25
	AHD + IP	2xAHD-M@2, 2x720p@25
	IP	1x1080p@25, 1x960p@25, 1x720p@25
Резервное копирование, сеть/USB	+ / +	
Предпросмотр	1/4/9	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	NIP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	4ch BNC
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	-	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Габариты		
Размеры, мм	210x200x49	
Масса, г	900	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	DC12V, А	2.0
	РоЕ/Класс	-
Материал корпуса, пластик/металл	+/-	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °С	0 - +55	
Гарантия, лет	3	