



- Гибридный AHD видеорегистратор
- 8 каналов
- Поддержка форматов AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	CHD-68EVH	
Версия	HD v5.0	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.	8	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	AHD	8xAHD-N@12, 4xAHD-H@15
	AHD + IP	4xAHD-M@25+4x960p@25, 2xAHD-H@25+2x1080p@25
	IP	16x1080p@25, 16x960p@25, 4x5.0Mp@25
Хранение архива, HDD*/сеть	+ / +	
Компрессия видео	H.264 (HighProfile)	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	AHD	8xAHD-N@12, 4xAHD-H@15
	AHD + IP	4xAHD-M@25, 4x960p@25, 2xAHD-H@25, 2x1080p@25
	IP	2x1080p@25, 4x960p@25, 1x5.0Mp@25
Резервное копирование, сеть/USB	+ / +	
Предпросмотр	1/4/9	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	NIP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	8ch BNC
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	1xRS485 / Pelco P/D	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Габариты		
Размеры, мм	255x236x44	
Масса, г	1200	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	+
Питание	DC12V, А	2.0
	PoE/Класс	-
Материал корпуса, пластик/металл	- / +	
Материал передней панели, пластик/металл	+ / -	
Температурный режим, °С	0 - +55	
Гарантия, лет	3	