



- Hybridní AHD DVR
- 4 kanály
- Podpora formátů AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Podpora rozlišení 5.0Mp formátu AHD
- 1xSATA (max. 8Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení Partizan MAC

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global/>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



| Systém   |   |  |
|--|---|--|
| Model  | ADM-44U   |  |
| Verze  | SuperHD v5.2  |  |
| SKU  | 1735  |  |
| Maximální počet připojených kamer                    | 4   |  |
| Operační systém                                      | Embedded Linux  |  |
| Simultánní multikanálový záznam v reálném čase       | +   |  |
| Zpětné přehrávání                                    | +   |  |
| Přístup přes internet                                | +   |  |
| Zálohování na USB                                    | +   |  |
| Formáty  | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP   |  |
| Nahrávání  |   |  |
| Záznam, kanál x rozlišení @ fps                      | AHD   | 4x5M-N@25, 4x4M-N@25, 4xAHD-H@25                             |
|  | AHD + IP  | 4x5M-N@25+2x2Mp@25   |
|  | IP  | 16x2Mp@25, 8x5.0Mp@25  |
| Ukládání záznamů na HDD*/přes síť                    | + / +   |  |
| Komprese videa                                       | H.264/H.265   |  |
| Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)     | Video H.264   | ~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1) |
|  | Video H.265   | ~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)  |
|  | Audio   | 0.69Gb   |
| <b>Pozor! Harddisk není součástí balení!</b>         |   |  |
| Přehrávání   |   |  |
| Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps | AHD   | 2x5M-N@25, 2x4M-N@25, 2xAHD-H@25                             |
|  | AHD + IP  | 2x5M-N@25, 2x2Mp@25  |
|  | IP  | 2x2Mp@25, 1x5Mp@25   |
| Způsob zálohování, síť / USB                         | + / +   |  |
| Počet kamer na monitorů                              | 1/4   |  |
| Záznamové režimy                                     | Podle času a data   | Pravidelné / Detekce pohybu / Alarm                          |
|  | Ruční   | +  |
|  | Vypnut  | +  |
| Audio  |   |  |
| Komprese zvuku                                       | G.711A  |  |
| Dvoukanálový zvuk                                    | +   |  |
| Síť  |   |  |
| Konektor sítě  | RJ-45 (10/100Base-T)  |  |
| Síťové funkce  | Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Server/UPNP/RTSP                               |  |
| Jazyková podpora                                     | Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Ukrainian |  |
| Přednastavená IP adresa                              | <b>DHCP (Auto)</b>  |  |
| Přednastavené přihlašovací jméno                     | <b>admin</b>  |  |
| Přednastavené heslo                                  | <b>admin</b>  |  |
| HTTP port  | 80  |  |
| RTSP port  | 554   |  |
| RTSP adresa  | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?   |  |
| Ovládací port  | 34567   |  |
| Konfigurační program                                 | Partizan, WEB Interface (IE)  |  |
| Monitorovací program                                 | Partizan  |  |
| Mobilní aplikace (podpora)                           | Partizan  |  |
| Protokol integrace                                   | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)  |  |
| Rozhraní   |   |  |
| Rozlišení zobrazení                                  | 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768  |  |
| Video  | Vstup   | 4ch BNC  |
|  | Výstup  | 1ch VGA, 1ch HDMI  |
| Audio  | Vstup   | 1ch RCA  |
|  | Výstup  | 1ch RCA  |
| Alarm  | Vstup   | -  |
|  | Výstup  | -  |
| PTZ kontrol, port/podpora protokolu                  | -   |  |
| USB  | 2xUSB1.1  |  |
| Interní SATA, kusů, max velikost v Tb                | 1x8   |  |
| Externí SATA, kusů, max velikost v Tb                | -   |  |
| Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb               | -   |  |
| Rozměry  |   |  |
| Velikost v mm  | 210x200x49  |  |
| Váha v gramech                                       | 900   |  |
| Vstupy   |   |  |
| Příslušenství  | Optická myš   | +  |
|  | Adaptér napájení  | +  |
|  | IR ovládání   | -  |
| Napájení   | DC12V, A  | 2.0  |
|  | PoE/třída   | -  |
| Materiál těla - plast/kov                            | +/-   |  |
| Materiál předního panelu - plast/kov                 | +/-   |  |
| Pracovní teplota, °C                                 | 0 - +55   |  |
| Záruka, v letech                                     | 3   |  |

\*Poznámka: funkce, rozhraní, součásti a pracovní proces zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění výrobce z důvodu aktualizací samotného zařízení a jeho softwaru