



- Hybridní AHD DVR
- 8 kanálů
- Podpora formátů AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Podpora rozlišení 5.0Mp formátu AHD
- 1xSATA (max. 8Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení Partizan MAC

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global/>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Systém		
Model	ADM-88V	
Verze	FullHD v5.1	
Maximální počet připojených kamer	8	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanálový záznam v reálném čase	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
Formáty	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP	
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	AHD	8x5.0M-N@15, 8xAHD-H@18, 8xAHD-N@25
	AHD + IP	8xAHD-H@18+8x2.0Mp@18; 4xAHD-H@25+4x2.0Mp@25
	IP	16x2.0Mp@18; 4x5.0Mp@15; 4x3.0Mp@18
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+ / +	
Komprese videa	H.264 (HighProfile)/H.265	
Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)	Video	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1)
	Audio	0.69Gb
Pozor! Harddisk není součástí balení!		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	AHD	4x5.0M-N@15, 4xAHD-H@18, 8xAHD-N@25
	AHD + IP	2xAHD-H@18/2x2.0Mp@18; 4xAHD-H@25/4x2.0Mp@25
	IP	2x5.0Mp@15, 4x3.0Mp@18, 4x2.0Mp@18
Způsob zálohování, síť / USB	+ / +	
Počet kamer na monitorů	1/4/8	
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Audio		
Komprese zvuku	G.711A	
Dvoukanálový zvuk	+	
Síť		
Konektor sítě	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Jazyková podpora	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Přednastavená IP adresa	DHCP (Auto)	
Přednastavené přihlašovací jméno	admin	
Přednastavené heslo	admin	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Video	Vstup	8ch BNC
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	1ch RCA
	Výstup	1ch RCA
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	-	
USB	2xUSB2.0	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x8	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Rozměry		
Velikost v mm	255x236x44	
Váha v gramech	900	
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	+
Napájení	DC12V, A	2.0
	PoE/třída	-
Materiál těla - plast/kov	- / +	
Materiál předního panelu - plast/kov	+ / -	
Pracovní teplota, °C	0 - +55	
Záruka, v letech	3	

*Poznámka: funkce, rozhraní, součásti a pracovní proces zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění výrobce z důvodu aktualizací samotného zařízení a jeho softwaru