



- 4kanálové analogové / 16kanálové IP kamery
- Podpora formátů AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Podpora rozlišení 5.0Mp formátu AHD/IP
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Snadné připojení p2p jakékoli kamery třetí strany k Partizan Cloud pomocí protokolu Onvif nebo analogového připojení BNC
- Připojte kamery k Cloud Bridge a poté každý kanál Cloud Bridge k Cloudu Partizan pomocí MAC adresy

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global/>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Systém		
Model		Cloud Bridge
Verze		-
SKU		10399
Maximální počet připojených kamer, AHD/IP		4/16
Operační systém		Embedded Linux
Přístup přes internet		+
Formáty		AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	AHD	4x5M-N@12, 4xAHD-H@15
	AHD + IP	2xAHD-H@25+2x1080p@25, 4xAHD-M@25+4x960p@25
	IP	16x1080p@25, 4x5.0Mp@25
Úložiště záznamů, cloud / síť		+/+
Komprese videa		H.264
Počet kamer na monitorů		1/4
Audio		
Komprese zvuku		G.711A
Dvoukanálový zvuk		+
Síť		
Konektor sítě		RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce		NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Jazyková podpora		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Přednastavená IP adresa		DHCP (Auto)
Přednastavené přihlašovací jméno		admin
Přednastavené heslo		admin
HTTP port		80
RTSP port		554
RTSP adresa		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Ovládací port		34567
Konfigurační program		Partizan
Monitorovací program		Partizan
Mobilní aplikace (podpora)		Partizan
Protokol integrace		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení		1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Video	Vstup	4ch BNC
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	1ch RCA
	Výstup	1ch RCA
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu		-
USB		2xUSB2.0
Rozměry		
Velikost v mm		165x113x48
Váha v gramech		265
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	-
Napájení	DC12V, A	2.0
	PoE/třída	-
Materiál těla - plast/kov		+/-
Materiál předního panelu - plast/kov		+/-
Pracovní teplota, °C		0 - +55
Záruka, v letech		3