



- Гібридний AHD відеореєстратор
- 8 каналів
- Підтримка форматів AHD/TVI/CVI/AVBS/IP
- Підтримка 5.0Мр роздільної здатності формату AHD
- 1xSATA (макс. 14Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	ADM-88V	
Версія	SuperHD v7.0	
Артикул	3625	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт.	8	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Режими роботи	AHD/TVI/CVI/AVBS/IP	
Запис		
Запис, каналів х роздільна здатність @ к/с	AHD	8x5.0M-N@12, 8x4.0M-N@15, 8xAHD-H@15
	AHD + IP	8x5M-N@12+4x2Mp@25
	IP	16x2.0Mp@25, 8x5.0Mp@25
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+ / +	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с / 1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів х роздільна здатність @ к/с	AHD	2x5.0M-N@12, 2x4.0M-N@15, 2xAHD-H@15
	AHD + IP	2x5M-N@12, 2x2Mp@25
	IP	2x2.0Mp@25, 1x5.0Mp@25
Резервне копіювання, мережа/USB	+ / +	
Попередній перегляд	1/4/8/9	
Режими запису	За розкладом	Постійно / За рухом / За тривогами
	Вручну	+
	Вимкнено	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Server/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Ukrainian	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan, WEB Interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Інтерфейс		
Якість відтворення	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	8ch BNC
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	-	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. х макс. Tb	1x14	
Зовнішній SATA, шт. х макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. х макс. Tb	-	
Габарити		
Розміри, мм	260x190x43	
Маса, г	2000	
Загальні		
Аksesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	DC12V, A	2.0
	РоЕ/Клас	-
Матеріал корпусу, пластик/метал	+/-	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +55	
Гарантія, років	3	

* Примітка: функції, зовнішній вигляд, комплектація і порядок роботи з пристроєм можуть бути змінені виробником в зв'язку з допрацюванням, як самого пристрою, так і його програмного забезпечення без попереднього повідомлення