



- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP44
- 3 степени свободы
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Камера IP		
Модель	IPC-2SP-IR	
Версия	-	
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Full HD SOI	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@12, 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1920x1080@15, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL: 704x576@25, 320x288@25 NTSC: 704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Lux/ Iris	Цвет: 0.01Lux@F1.2 Ч/Б: 0.001 Lux@F1.2	
Динамический диапазон WDR, дБ	72	
Соотношение сигнал/шум, дБ	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Автоматическая	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	91
	Вертикальный	75
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 10	
Количество светодиодов, шт.	11	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Беспроводная сеть (WiFi)	+	
Сетевые функции	Cloud/NIP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Автоматический)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	-
	Кожух	92x52x36
	Кронштейн	75x60
Масса, г	90	
Общие		
Питание	DC 5V, A	1
	PoE, Класс/Вт	-
Тревожные	Входы	+
	Выходы	+
Аудио	Входы	Встроенный микрофон
	Выходы	+
Слот для карт памяти	MicroSD(До 32Gb)	
Аксессуары	2.5 м LAN кабеля, 2.5 м адаптер питания	
Материал корпуса	Пластик	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	+10 - +50	
Гарантия, лет	3	