



- Разрешение 8.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Поддержка питания PoE
- Поддержка ONVIF 2.6

<b>Камера IP</b>		
Модель	IPD-5SP-IR	
Версия	4K	
<b>Матрица</b>		
Сенсор	1/2.5" Sony Starvis 4K	
Размер пикселя, мкм	1.62x1.62	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@25 NTSC:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 640x480@25 NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 640x480@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Lux/Iris	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Smart функции	Зона вторжения, Пересечение виртуальной линии, Детектор оставленных/пропавших вещей, Обнаружение пешеходов, Обнаружение лиц, Подсчет пересечений линии	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	256-163841024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние, мм	3.6	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	88
	Вертикальный	57
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
<b>ИК подсветка</b>		
Дальность действия, м	До 30	
Количество светодиодов, шт.	1	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
<b>Сеть</b>		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	<b>DHCP (Auto)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Суб поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Web интерфейс, IE	
Программа мониторинга	Partizan CMS	
Мобильное ПО(поддержка)	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+	
<b>Габариты</b>		
Размеры, мм	Общая длина	89.9
	Кожух	Ø126.6x89.9
	Кронштейн	-
Масса, г	375	
<b>Общие</b>		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	-	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	