



- Разрешение 5.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Поддержка питания PoE
- Поддержка ONVIF 2.4

Камера IP		
Модель	IPD-5SP-IR	
Версия	POE 1.0	
Матрица		
Сенсор	1/2.7" OmniVision	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:2592x1944@15, 2048x1536@18, 1920x1080@25 NTSC:2592x1944@15, 2048x1536@15, 1920x1080@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Lux/Iris	Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2	
Динамический диапазон WDR, dB	64.6	
Соотношение сигнал/шум, dB	39	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/MJPEG/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	91
	Вертикальный	75
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 25	
Количество светодиодов, шт.	24	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	http://192.168.1.88	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	2000	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin
	Суб поток	rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления	5000	
Программа - конфигуратор	-	
Программа мониторинга	Partizan CMS	
Мобильное ПО(поддержка)	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	86
	Кожух	Ø110x86
	Кронштейн	-
Масса, г	375	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	-	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	