



- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Всепогодный корпус
- Поддержка питания PoE
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Камера IP		
Модель		IPO-2SP
Версия		POE 2.1
Матрица		
Сенсор		1/2.8" Full HD SOI
Размер пикселя, мкм		2.8x2.8
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/Черно-белый
Светочувствительность, Lux/Iris		Цвет 0.01Lux@F1.2, Ч/Б: 0.001 Lux@F1.8
Динамический диапазон WDR, dB		72
Соотношение сигнал/шум, dB		48
Функции обработки видео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		3.6
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	Горизонтальный	77
	Вертикальный	61
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 30
Количество светодиодов, шт.		6, светодиодный массив
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Сеть		
Интерфейсы		RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые функции		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Языковая поддержка		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian
IP-адрес по умолчанию		<b>DHCP (Автоматический)</b>
Имя пользователя по умолчанию		<b>admin</b>
Пароль по умолчанию		<b>Empty by default</b>
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления		34567
Программа - конфигуратор		Partizan Device Manager
Программа мониторинга		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО		Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	228
	Кожух	Ø77.5x159
	Кронштейн	Ø85x97
Масса, г		470
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Микрофон		-
Слот для карт памяти		-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности IK		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3