



- Разрешение 2.0 Мп
- Встроенный водонепроницаемый микрофон
- Поддержка 4G/3G
- Поддержка карт MicroSD
- Поддержка смарт-функций
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-2SP	
Версия	4G v1.1	
Артикул	1768	
Матрица		
Сенсор	1/3" FullHD CMOS	
Размер пикселя, мкм	2.9x2.9	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.0001	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функции	Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud)	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
	Автоматический	1/50-1/10000
Экспозиция, с	Автоматический	0.256-65.536
	Ручная	1024-8192
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
	Переменный	
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	89
	Вертикальный	58
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤30	
Количество светодиодов, шт.	4, array LED	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	3G/4G	
4G/3G	GSM/GPRS/EDGE 900MHz/1800MHz	
	CDMA/EVDO BC0 800MHz	
	TD_SDCMA B34,B39	
	UMTS/WCDMA B1 B5 B8	
	LTE-FDD B1 B3 B5 B7 B8 B20	
	LTE-TDD B38 B39 B40 B41	
Сетевые функции	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	235
	Кожух	68x80x135
	Кронштейн	∅100x100
Масса, г	500	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.8
	PoE класс/Вт	-
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	MicroSD (≤128Gb)	
Аксессуары	Блок питания 12V/2A	
Слот для SIM-карты	Micro-SIM	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	