



- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- Всепогодный корпус
- Поддержка питания PoE
- Поддержка ONVIF 2.4

Камера IP		
Модель	IPO-2SP SE	
Версия	3.1	
Матрица		
Сенсор	1/2.7" CMOS Full HD	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1920x1080@20, 1280x720@20, 704x576@20, NTSC:1920x1080@20, 1280x720@20, 704x576@20
	Дополнительный поток	PAL:640x480@20, 320x288@20, NTSC:640x480@20, 320x288@20
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Lux	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264 /H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2,8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	91
	Вертикальный	75
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 30	
Количество светодиодов, шт.	18 SMD	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	Auto (DHCP)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://admin:admin@ IPaddress:port /stream1
	Суб поток	rtsp://admin:admin@ IPaddress:port /stream2
Порт управления	80	
Программа - конфигуратор	Web интерфейс	
Программа мониторинга	Partizan CMS	
Мобильное ПО	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	145
	Кожух	Ø62x90
	Кронштейн	Ø65x55
Масса, г	300	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Vt	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Микрофон	-	
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	