



- Разрешение 4.0 Мп
- Поддержка смарт-функций
- Степень защиты IP66
- Поддержка SD карт
- Встроенные красные и синие мигающие огни
- Встроенный микрофон и динамик
- ИК + белая подсветка + смарт детекция, круглосуточное цветное изображение
- 3 степени свободы
- Поддержка ONVIF 2.6
- Поддержка мобильного приложения Partizan
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-4SP	
Версия	FADA SH	
Артикул	3530	
Матрица		
Сенсор	1/3" CMOS	
Размер пикселя, мкм	2.9x2.9	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 4Mp@25 NTSC: 4Mp@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 640x480@25 NTSC: 640x480@25
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.002	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	DWDR, 3D DNR	
Смарт-функции	Интеллектуальное обнаружение движения (Обнаружение пешеходов (людей) / транспортных средств), Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	512-4096
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.0	
Угол обзора, °	Горизонтальный	95
	Вертикальный	51
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤20	
Количество светодиодов, шт.	1 IR LED + 2 White LED	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Partizan MAC protocol, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS	
Языковая поддержка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://ip:port/Ch01/1
Ссылка для захвата кадра	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	152
	Кожух	Ø70x80
	Кронштейн	Ø70x72
Масса, г	280	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.6
	PoE класс/Вт	0/8.3
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Встроенный динамик	+
Оповещение о тревоге	Встроенные красные и синие мигающие огни	
Слот для карт памяти	Micro SD (≤256Gb)	
Материал корпуса пластик/металл	+/-	
Материал кронштейна пластик/металл	-	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	