



- Rozlišení 4.0 Mp
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP67
- Podpora SD karet
- Vestavěná červená a modrá blikající světla
- Vestavěný mikrofón a reproduktor
- IR + Bílá LED + chytrá detekce, 24/7 plně barevný
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPD-4SP-IR	
Verze	FADA SH	
SKU	3526	
Snímač		
Senzor	1/3" CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.9x2.9	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 4Mp@25 NTSC: 4Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 640x480@25 NTSC: 640x480@25
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.002	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	DWDR, 3D DNR	
Chytré funkce	Inteligentní detekce pohybu (Detekce chodců (člověka)/vozidla), Detekce narušení, Detekce překročení čáry	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	512-4096
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.0	
Zorný úhel, °	horizontálně	95
	vertikálně	51
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤20	
Počet LED, kusů	1 IR LED + 2 White LED	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS	
Podporované jazyky	English, Français, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	78
	Tělo	Ø100x78
	Konzole	-
Váha, g	320	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	0/7.5
Audio	Vestavěný mikrofón	+
	Vestavěný reproduktor	+
Alarm	Vestavěná červená a modrá blikající světla	
Paměťová karta	Micro SD (≤256Gb)	
Materiál těla, plast/kov	+ / +	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	67	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	