



- Rozlišení 5.0 Mp
- 360° zorný úhel
- Ochrana IP64
- IR LED
- Podpora SD karet
- Alarm a Audio vstupy/výstupy
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan

Zde najdete návod k použití:
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPF-5SP	
Verze	1.0	
Snímač		
Senzor	1/2.9" Sony Progressive CMOS	
Velikost pixelu, µm	1.62x1.62	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 2160x2160@15, 1520x1520@15, 1080x1080@15, 720x720@15 NTSC: 2160x2160@15, 1520x1520@15, 1080x1080@15, 720x720@15
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 720x720@15, 480x480@15, 240x240@15 NTSC: 720x720@15, 480x480@15, 240x240@15
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.1	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	8-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	1.1	
Citlivost, F	2.0	
Zorný úhel, °	360	
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přívit		
Dosvit, m	≤5	
Počet LED, kusů	3, SMD	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	56
	Tělo	Ø120x56
	Konzole	-
Váha, g	400	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.4
	PoE Class/W	0/5
Alarm	Vstupy	+
	Výstupy	+
Audio	Vestavěný mikrofon	-
	Vstupy	+
	Výstupy	+
Paměťová karta	MicroSD (≤128Gb)	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	64	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	