Partizan Cloud bullet FullHD (IPO-2SP WiFi v1.0)

CZ

- Rozlišení 2.0 Mp
- Vstup pro připojení mikrofonu
- Podpora SD karet
- Ochrana IP66
- IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:
http://manuals.partizan.global

Aplikace Partizan:
http://apps.partizan.global

IP kamera		
Model		IPO-2SP
Verze		WiFi v1.0
Snímač		
Senzor		1/2.7" FullHD CMOS
Velikost pixelu, µm		3.0x3.0
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 1920x1080@20, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@20, 1280x720@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech		0.1
Dynamický rozsah WDR, dB		72
S/N poměr, dB		48
Funkce obrazu		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm		2.8
Citlivost, F		1.4
Zorný úhel, °	horizontálně	89
	vertikálně	58
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit		M12
Ovládání, Manual/Auto		-
IR LED přísvit		
Dosvit, m		≤30
Počet LED, kusů		18, SMD
Úhel přísvitu, °		60
Vlnová délka, nm		850
IR filter, Manual/Auto		-/+
Síť		
Konektor připojení		RJ-45 (10/100Base-T)
Bezdrátový standart / Frekvence, GHz		802.11(b/g/n) / 2.4
Síťové funkce		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Podporované jazyky		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Defaultní IP adresa		**DHCP (Auto)**
Přihlašovací jméno		**admin**
Heslo		**admin**
HTTP port		80
ONVIF port		8899
RTSP port		554
RTSP adresa		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Ovládací port		34567
Konfigurační program		Partizan Device Manager
Monitorovací program		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Mobilní aplikace (podpora)		Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage
Protokol integrace		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	160
	Tělo	Ø62x90
	Konzole	Ø65x55
Váha, g		300
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.5
	PoE Class/W	0/6
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio	Vestavěný mikrofon	-
	Vstupy	+
	Výstupy	-
Paměťová karta		MicroSD (≤128Gb)
Příslušenství		Napájecí zdroj 12V/1A, 2.5m LAN kabel
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		66
IK rating		-
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3