



- Rozlišení 4.0 Mp
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Vestavěná červená a modrá blikající světla
- Vestavěný mikrofون a reproduktor
- IR + Bílá LED + chytrá detekce, 24/7 plně barevný
- Třísosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-4SP	
Verze	FADA SH	
SKU	3530	
Snímač		
Senzor	1/3" CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.9x2.9	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 4Mp@25 NTSC: 4Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 640x480@25 NTSC: 640x480@25
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.002	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	DWDR, 3D DNR	
Chytré funkce	Inteligentní detekce pohybu (Detekce chodců (člověka)/vozidla), Detekce narušení, Detekce překročení čáry	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	512-4096
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu</b>		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	1.0	
Zorný úhel, °	horizontálně	95
	vertikálně	51
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤20	
Počet LED, kusů	1 IR LED + 2 White LED	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	152
	Tělo	Ø70x80
	Konzole	Ø70x72
Váha, g	280	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.6
	PoE Class/W	0/8.3
Audio	Vestavěný mikrofون	+
	Vestavěný reproduktor	+
Alarm	Vestavěná červená a modrá blikající světla	
Paměťová karta	Micro SD (≤256Gb)	
Materiál těla, plast/kov	+ / +	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	