



- Rozlišení 8.0 Mp
- Zorný úhel 180°
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Vestavěná červená a modrá blikající světla
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- IR + Bílá LED + chytrá detekce, 24/7 plně barevný
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-5SP	
Verze	4K 180 SH	
SKU	3532	
Snímač		
Senzor	1/2.8" CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 8Mp@20, 5Mp@20, 4Mp@20, 2Mp@20, 1Mp@20 NTSC: 8Mp@20, 5Mp@20, 4Mp@20, 2Mp@20, 1Mp@20
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 1Mp@20, 640x480@20 NTSC: 1Mp@20, 640x480@20
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.007	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	WDR, 3D DNR, Privacy Masks	
Chytré funkce	Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Detekce chodců (člověka)/vozidla, Detekce stacionárních objektů, Křížové počítání, Tepelná mapa, Detekce vzácných zvuků	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	256-16384
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu</b>		
Optika		
Ohnisko, mm	2.0	
Citlivost, F	2.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	180
	vertikálně	91
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤15	
Počet LED, kusů	2 IR LED + 2 White LED	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	241
	Tělo	Ø81x132
	Konzole	Ø95x109
Váha, g	390	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	1
	PoE Class/W	0/12
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný reproduktor	+
Alarm	Vestavěná červená a modrá blikající světla	
Paměťová karta	Micro SD (≤256Gb)	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	67	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	