



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost
- Podpora video analytických funkcí
- Ochrana IP66
- IR + Bílá LED + chytrá detekce, 24/7 plně barevný
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití:  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:  
<http://apps.partizan.global>



| IP kamera  |   |   |
|--|---|---|
| Model  | IPO-5SP   |   |
| Verze  | Full Colour v1.3 Cloud  |   |
| SKU  | 2896  |   |
| Snímač   |   |   |
| Senzor   | 1/2.8" CMOS   |   |
| Velikost pixelu, µm  | 2.0x2.0   |   |
| Rozlišení, pixelů@fps  | Hlavní kanál (max)*   | PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 2Mp@25, NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 2Mp@30 |
|  | Vedlejší kanál (max)*   | PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30                         |
| Denní/noční mód  | Auto  | +   |
|  | Barevný   | +   |
|  | Černobílý   | +   |
| Citlivost v Luxech   | 0.01  |   |
| Dynamický rozsah WDR, dB   | 72  |   |
| S/N poměr, dB  | 48  |   |
| Funkce obrazu  | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR   |   |
| Chytré funkce v kameře   | Detekce osob  |   |
| Chytré funkce při použití společně s NVR Cloud-série   | Detekce osob / Detekce pronikání člověka do perimetru/ Detekce překročení čáry člověkem / Detekce vozidla |   |
| Kódování   | H.264/H.265   | Baseline / Main / High                                    |
| Expoziční mód, s   | Auto  | 1/50-1/10000  |
|  | Manual  | 0.256-65.536  |
| Přenosová rychlost, kb/s   | Konstantní  | 128-8192  |
|  | Variabilní  | Worst/Worse/General/Good/Better/Best                      |
| <b>*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu</b> |   |   |
| Optika   |   |   |
| Ohnisko, mm  | 2.8   |   |
| Citlivost, F   | 1.2   |   |
| Zorný úhel, °  | horizontálně  | 93  |
|  | vertikálně  | 61  |
| Typ optiky   | asférická   | -   |
|  | sférická  | +   |
| Montážní závit   | M12   |   |
| Ovládání, Manual/Auto  | -   |   |
| IR LED přísvit   |   |   |
| Dosvit, m  | ≤30   |   |
| Počet LED, kusů  | 2 IR LED + 2 White LED  |   |
| Úhel přísvitu, °   | 60  |   |
| Vlnová délka, nm   | 850   |   |
| IR filter, Manual/Auto   | -/+   |   |
| Síť  |   |   |
| Konektor připojení   | RJ-45 (10/100Base-T)  |   |
| Síťové funkce  | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP  |   |
| Podporované jazyky   | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech                             |   |
| Defaultní IP adresa  | <b>DHCP (Auto)</b>  |   |
| Přihlašovací jméno   | <b>admin</b>  |   |
| Heslo  | <b>admin</b>  |   |
| HTTP port  | 80  |   |
| ONVIF port   | 8899  |   |
| RTSP port  | 554   |   |
| RTSP adresa  | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?                                   |   |
| Odkaz k vyzvednutí obrázku   | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin                          |   |
| Ovládací port  | 34567   |   |
| Konfigurační program   | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager  |   |
| Monitorovací program   | Partizan  |   |
| Mobilní aplikace (podpora)   | Partizan  |   |
| Protokol integrace   | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)  |   |
| Rozměry  |   |   |
| Velikost, mm   | Celková délka   | 180   |
|  | Tělo  | Ø63x105   |
|  | Konzole   | Ø55x75  |
| Váha, g  | 360   |   |
| Vstupy   |   |   |
| Napájení   | DC12V, A  | 1   |
|  | PoE Class/W   | 0/12  |
| Alarm  | Vstupy  | -   |
|  | Výstupy   | -   |
| Audio  | Vestavěný mikrofon  | -   |
|  | Vstupy  | -   |
|  | Výstupy   | -   |
| Paměťová karta   | -   |   |
| Materiál těla, plast/kov   | -/+   |   |
| Materiál konzole, plast/kov  | -/+   |   |
| IP rating  | 66  |   |
| IK rating  | -   |   |
| Operační teplota, °C   | -40 - +60   |   |
| Záruka, v letech   | 3   |   |