



- Rozlišení 5.0 Mp
- Vysoká citlivost s technologií Starvis
- Podpora video analytických funkcí
- Varifokální objektiv s automatickým ostřením
- Ochrana IP66
- Podpora SD karet
- Alarm a Audio vstupy/výstupy
- IR LED
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



IP kamera		
Model	IPO-VF5RP	
Verze	AF Starlight SH	
SKU	1949	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS	
Velikost pixelu, µm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30, 4Mp@30, 3Mp@30, 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1Mp@30
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 2Mp@15, 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 2Mp@15, 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30
	Mobilní kanál (max)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0.05	
Dynamický rozsah WDR, dB	120	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	BLC, HLC, WDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks	
Chytré funkce	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Detekce změny scény, Detekce chodců (člověka)/vozidla, Počítání osob, Teplotní mapa, Detekce zákazníků, Detekce délky fronty	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/5-1/20000
	Manual	1/5-1/20000
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	8-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	5-50	
Citlivost, F	1.8	
Zorný úhel, °	horizontálně	75-5.5
	vertikálně	60-4.9
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-/+	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤80	
Počet LED, kusů	8, Array	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP	
Podporované jazyky	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/Ch01/1
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	300
	Tělo	90x90x172.5
	Konzole	90x90x172.5
Váha, g	1900	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.8
	PoE Class/W	0/12
Alarm	Vstupy	+
	Výstupy	+
Audio	Vestavěný mikrofon	-
	Vstupy	+
	Výstupy	+
Paměťová karta	Micro SD (≤256Gb)	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	