



- Роздільна здатність 4.0Мп
- Підтримка смарт-функцій
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка SD карт
- Вбудовані червоні та сині проблиски
- Вбудований мікрофон та динамік
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- 3 ступені свободи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-4SP	
Версія	FADA SH	
Артикул	3530	
Матриця		
Сенсор	1/3" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.9x2.9	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 4Mp@25 NTSC: 4Mp@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 640x480@25 NTSC: 640x480@25
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.002	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	DWDR, 3D DNR	
Смарт-функції	Розумне виявлення руху (Виявлення пішоходів (людей) / транспортних засобів), Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	512-4096
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єktiv		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	1.0	
Кут огляду, °	Горизонтальний	95
	Вертикальний	51
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤20	
Кількість світлодіодів, шт.	1 IR LED + 2 White LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip.port/Ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://ip.port/Ch01/1
Посилання для захоплення кадру	http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	152
	Кожух	∅70x80
	Кронштейн	∅70x72
Маса, г	280	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.6
	РоЕ клас/Вт	0/8.3
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Виходи	+
Сповіщення про тривогу	Вбудовані червоні та сині проблиски	
Слот для карт пам'яті	Micro SD (≤256Gb)	
Матеріал корпусу пластик/метал	+/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості ІК	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	