



- Роздільна здатність 5.0Мп
- Вбудований водонепроникний мікрофон та динамік
- Підтримка 4G/3G
- Підтримка карт MicroSD
- Підтримка смарт-функцій
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-5SP	
Версія	4G	
Артикул	3563	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.9x2.9	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 5Mp@12, NTSC: 5Mp@12
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 640x360@12, NTSC: 640x360@12
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.0001	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функції	Виявлення людини	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	128-10240
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	89
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤30	
Кількість світлодіодів, шт.	18	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	3G/4G	
4G/3G	GSM/GPRS/EDGE 900MHz/1800MHz	
	CDMA/EVDO BC0 800MHz	
	TD_SDCMA B34,B39	
	UMTS/WCDMA B1 B5 B8	
	LTE-FDD B1 B3 B5 B7 B8 B20 LTE-TDD B38 B39 B40 B41	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	183
	Кожух	Ø106x60
	Кронштейн	Ø77x60
Маса, г	500	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.8
	PoE клас/Вт	-
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Вбудований динамік	+
Слот для карт пам'яті	MicroSD (≤128Gb)	
Акcesуари	Блок живлення 12V/1A	
Слот для SIM-карти	Micro-SIM	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	