



- IP видеорегистратор
- 16-канальная запись
- Поддержка 4 портов PoE
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка смарт-функций
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVD-411	
Версия	POE v5.0 Cloud	
Артикул	1894	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт. (макс./мин. разрешение)	16/16	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	16x8Mp@25, 16x5Mp@25, 16x2Mp@25	
Хранение архива, HDD*/сеть	+/+	
Компрессия видео	H.264/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Видео H.265	
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	1x8Mp@25, 1x5Mp@25, 1x2Mp@25	
Резервное копирование, сеть/USB	+/+	
Предпросмотр	1/2/4/6/8/9/16	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Partizan Mac/IPFilter/DDNS/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Czech, Ukrainian, Arabic, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan	
Программа мониторинга	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	-
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	-
	Выходы	1ch TRS (3.5mm)
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Режимы работы жестких дисков	Single HDD	
Смарт-функции		
Каналы / Функции	Обнаружение человека / Детекция проникновения человека в периметр / Детекция пересечения линии человеком/ Обнаружение лиц / Обнаружение транспортных средств. Доступны только с камерами серии Cloud	
Габариты		
Размеры, мм	255x225x45	
Масса, г	690	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	DC48V, 2A	
PoE/Класс	4*RJ45/0	
Материал корпуса, пластик/металл	-/+	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °C	0 - +50	
Гарантия, лет	3	

*Примечание: функции, внешний вид, комплектация и порядок работы с устройством могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления