



- IP видеорегистратор
- 36-канальная 8Мр (4К) запись в реальном времени
- 2xSATA (макс. 14Тб)
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка смарт-функций
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-852	
Версия	3.4 Cloud	
Артикул	4291	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт. (макс./мин. разрешение)	36/36	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	36x8Mp@25, 25x8Mp@25, 16x8Mp@25, 9x8Mp@25, 8x8Mp@25, 4x8Mp@25, 1x8Mp@25	
Хранение архива, HDD*/сеть	+/-	
Компрессия видео	H.264(HighProfile)/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF)
	Аудио	0.69Gb
*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	1x8Mp@25+1x8Mp@15, 3x5Mp@25+1x5Mp@15, 4x4Mp@25+1x4Mp@15, 5x3Mp@25+1x3Mp@15, 8x2Mp@25+2x2Mp@15	
Резервное копирование, сеть/USB	+/-	
Предпросмотр	1/2/4/8/9/16/25/36	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Сетевые функции	Partizan Mac/IPFilter/DDNS/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsps://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	3840x2160 (4K); 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	-
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	1ch TRS (3.5mm)
	Выходы	1ch TRS (3.5mm)
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Тб	2x14	
Внешний SATA, шт. x макс. Тб	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Тб	-	
Режимы работы жестких дисков	Single HDD	
Смарт-функции		
Каналы / Функции	Обнаружение человека / Детекция проникновения человека в периметр / Детекция пересечения линии человеком/ Обнаружение лиц. Доступны только с камерами серии Cloud	
Габариты		
Размеры, мм	325x243x53	
Масса, г	1120	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	DC12V, 4.0A	
РоЕ/Класс	-	
Материал корпуса, пластик/металл	-/+	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °С	0 - +50	
Гарантия, лет	3	

*Примечание: функции, внешний вид, комплектация и порядок работы с устройством могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления