



- IP videorekordér
- 4-kanálové nahrávání v reálném čase
- Podpora rozlišení 8.0Mp (4K)
- 1xSATA (max. 10Tb)
- Vestavěná podpora POE
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora protokolu ONVIF 2.6
- Podpora mobilní aplikace Partizan
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



System		
Model	NVH-452	
Verze	POE SH	
SKU	1864	
Maximální počet připojených kamer (max/min rozlišení)	4/4	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanálový záznam v reálném čase	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	4x8Mp@25, 4x5Mp@25, 4x2Mp@25	
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/+	
Komprese videa	H.264/H.265	
Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)	Video H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Video H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Audio	0.69Gb
Pozor! Harddisk není součástí balení!		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	2x8Mp@15, 3x5Mp@15, 4x2Mp@15	
Způsob zálohování, síť / USB	+/+	
Počet kamer na monitorů	1/4	
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Audio		
Komprese zvuku	G.711A, G.711U	
Dvoukanálový zvuk	-	
Síť		
Konektor sítě	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Jazyková podpora	English, Français, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
Přednastavená IP adresa	DHCP (Auto)	
Přednastavené přihlašovací jméno	admin	
Přednastavené heslo	admin	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	Hlavní kanál	rtsp://ip:port/ChNN/0 (NN- Ch number)
	Vedlejší kanál	rtsp://ip:port/ChNN/1 (NN- Ch number)
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://[IP]:[Web PORT]/onvif/snapshot?channel=[Channel number]	
Ovládací port	9988	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	ONVIF 2.6+	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	4K; 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Video	Vstup	-
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	-
	Výstup	1ch RCA
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	Network	
USB	2xUSB2.0	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x10	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
HDD mód	Single HDD	
Chytré funkce		
Kanály/funkcí	Detekce narušení, Detekce překročení čáry, Detekce změny scény, Detekce osob, Detekce obličejů, Počítání osob, Rozpoznání obličejů, Detekce chybějícího/přidaného objektu. Touto AI dokážou fungovat jen s IP kamerami SH-série.	
Rozměry		
Velikost v mm	300x227x53	
Váha v gramech	2500	
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	-
Napájení	48V1.5A	
PoE/třída	8*RJ45/0	
Materiál těla - plast/kov	-/+	
Materiál předního panelu - plast/kov	+/-	
Pracovní teplota, °C	0 - +50	
Záruka, v letech	3	