



- IP videorekordér
- 32-kanálové 8Mp (4K) nahrávání v reálném čase
- 2xSATA (max. 8Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s pomocí Partizan MAC

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



System		
Model	NVH-852	
Verze	3.3 Cloud	
SKU	2539	
Maximální počet připojených kamer (max/min rozlišení)	32/32	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanálový záznam v reálném čase	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	32x8Mp@25, 25x8Mp@25, 16x8Mp@25, 9x8Mp@25, 8x8Mp@25, 4x8Mp@25, 1x8Mp@25	
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/+	
Kompresce videa	H.264(HighProfile)/H.265	
Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)	Video ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Audio 0.69Gb	
Pozor! Harddisk není součástí balení!		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	1x8Mp@25, 3x5Mp@25, 7x4Mp@25, 9x3Mp@25, 13x2Mp@25, 16x1Mp@25	
Způsob zálohování, síť / USB	+/+	
Počet kamer na monitorů	1/2/4/8/9/16/25/32	
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Audio		
Kompresce zvuku	G.711A	
Dvoukanálový zvuk	+	
Síť		
Konektor sítě	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Síťové funkce	Partizan Mac/IPFilter/DDNS/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Jazyková podpora	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Přednastavená IP adresa	DHCP (Auto)	
Přednastavené přihlašovací jméno	admin	
Přednastavené heslo	admin	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	3840x2160 (4K); 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Video	Vstup	-
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	1ch TRS (3.5mm)
	Výstup	1ch TRS (3.5mm)
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	Network	
USB	2xUSB2.0	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	2x8	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
HDD mód	Single HDD	
Chytré funkce		
Kanály/funkcí	Detekce osob / Detekce pronikání člověka do perimetru/ Detekce překročení čáry člověkem/ Detekce obličeje. Touto AI dokážou fungovat jen s IP kamerami Cloud-série	
Rozměry		
Velikost v mm	325x243x53	
Váha v gramech	1120	
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	-
Napájení	DC12V, 4.0A	
PoE/třída	-	
Materiál těla - plast/kov	-/+	
Materiál předního panelu - plast/kov	+/-	
Pracovní teplota, °C	0 - +50	
Záruka, v letech	3	

*Poznámka: funkce, rozhraní, součásti a pracovní proces zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění výrobce z důvodu aktualizací samotného zařízení a jeho softwaru