



- IP videorekordér
- 8-kanálové nahrávání v reálném čase
- Podpora rozlišení 8.0Mp (4K)
- 1xSATA (max. 8Tb)
- Vestavěná podpora POE
- Podpora video analytických funkcí

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan
<http://apps.partizan.global>



System		
Model	NVH-852	
Verze	POE PRO	
Maximální počet připojených kamer (max/min rozlišení)	8	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanálový záznam v reálném čase	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	8x4K@25, 8x5.0Mp@25, 8x2.0Mp (1920x1080)@25, 8x1.3Mp (1280x960)@25, 8x1.0Mp (1280x720)@25	
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/+	
Komprese videa	H.264/H.265	
Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)	Video ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Audio 0.69Gb	
Pozor! Harddisk není součástí balení!		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	1x4K@25, 1x5.0Mp@25, 8x2.0Mp (1920x1080)@25, 8x1.3Mp (1280x960)@25, 8x1.0Mp (1280x720)@25	
Způsob zálohování, síť / USB	+/+	
Počet kamer na monitorů	1/4/8	
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Audio		
Komprese zvuku	G.711A	
Dvoukanálový zvuk	+	
Síť		
Konektor sítě	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P	
Jazyková podpora	English	
Přednastavená IP adresa	192.168.1.10	
Přednastavené přihlašovací jméno	admin	
Přednastavené heslo	123456	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://admin:admin@192.168.33.41:554/H.264?ch=1&subtype=1	
Ovládací port	8000	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Monitorovací program	Partizan, Partizan CMS PRO	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Onvif 2.4+	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P	
Video	Vstup	-
	Výstup	1ch HDMI, 1ch VGA
Audio	Vstup	1ch RCA
	Výstup	1ch RCA
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	Network	
USB	2xUSB2.0	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x8	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
HDD mód	Single HDD	
Chytré funkce		
Kanály/funkcí	1 kamera - Detekce obličeje nebo 2 kamery - Detekce narušení (pro rozlišení do 2MP)	
Rozměry		
Velikost v mm	215x235x45	
Váha v gramech	1700	
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	-
Napájení	DC 48V 1.875A	
PoE/třída	8*RJ45/0	
Materiál těla - plast/kov	-/+	
Materiál předního panelu - plast/kov	+/-	
Pracovní teplota, °C	0 - +50	
Záruka, v letech	3	