



- 8 PoE + 2 Uplink 10/100/1000M porty
- Podporuje IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, ukládání a předávání
- DIP switch podporuje přenosovou vzdálenost 10M až 250 m pomocí cat 6 kabelu
- LED indikátory pro monitorování napájení, spojení, aktivity a rychlosti
- Kompatibilní s instalací do 1U racku
- Ochrana obvodu brání rušení napájení mezi porty
- Automaticky detekuje napájecí zařízení PoE

PoE Switch		
Model	PSW-8	
Verze	SE	
SKU	1634	
PoE porty	8*10/100M	
Uplink porty	2*10/100M	
SFP porty	-	
Šířka pásma, Gbps	1.6	
Velikost tabulky MAC	8K	
Režim předávání	Store and forward	
Mezipaměť, Kb	448	
Všeobecné		
Síťové protokoly	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at	
Modely PoE portu	Normal(A)	8 portů podporuje PoE
	VLAN(V)	8 portů VLAN, každý port se připojuje samostatně s uplink porty
	Extend(S)	8 portů prodlužuje vzdálenost spojení až na 250 m
Napájení PoE portu	Každý port	15.4W/30W
	Celkem	150W
Standardy PoE	IEEE 802.3af/at	
Režimy ochrany portů před bleskem	Všeobecný	6KV
	Diferenciální	2KV
	ESD	15KV
Přiřazení napájení	Režim A, 1/2(+), 3/6(-)	
Rozměry		
Velikost, mm	199.6x159.6x29.6	
Váha, g	1000	
Obecné		
Napájení	AC100-240V 50/60Hz	
Materiál opláštění - plast/kov	-/+	
Barva	Černá	
Rack instalace	+	
Příslušenství	Nápájecí zástrčka	+
	Montážní lišty	-
Provozní teplota, °C	-20 - +55	
Záruka, roky	3	

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan  
<http://apps.partizan.global>



### Schéma připojení:

