



- 8x10/100/1000M PoE + 2x Uplink 1000M SFP porty switch
- Podporuje IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, ukládání a předávání
- S DIP switchem podporuje přenosovou vzdálenost 10M až 250m pomocí kabelu cat 6
- LED indikátory pro monitorování výkonu, spojení, aktivity a rychlosti
- Ochrana obvodu brání rušení napájení mezi porty
- Automaticky detekuje napájecí zařízení PoE

PoE Switch		
Model	PSW-8	
Verze	v1.2 SFP	
PoE porty	8*10/100/1000M	
Uplink porty	2*1000M	
Šířka pásma, Gbps	20	
Velikost Mac table	2K	
Režim předávání	Store and forward	
Cache, Kb	2048	
Obecná charakteristika		
Síťové protokoly	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-TX; IEEE 802.3z 1000BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at	
Optická přenosová vzdálenost, km	Multi Mode vlákno: 850nm, 1310nm	0,55, 2
	Jednorežimové vlákno: 1310nm, 1550nm	20, 40, 60, 80, 100, 120
Režimy PoE portů	Prodloužit ON	porty #7-8 prodloužuje spojení až na vzdálenost 250 m 10M
	Prodloužit OFF	Normální režim, všechny porty mohou mezi sebou komunikovat
Napájení PoE portu	Každý port	15.4W/30W
	Celkem	96.2W
PoE standardy	IEEE 802.3af/at	
Přiřazení napájecího kolíku	Mode A, 1/2(+), 3/6(-), Mode B, 4/5(+), 7/8(-)	
Rozměry		
Velikost, mm	268x181x44	
Váha, g	1100	
Společné parametry		
Napájení	AC100-240V 50/60Hz	
Materiál obalu - plast/kov	-/+	
Barva	Černá	
Rack-mount instalace	-	
Příslušenství	Napájecí konektor	+
	Montážní lišty	-
Provozní teplota, °C	-20 - +55	
Záruka, roky	3	

Vaše příručka je zde:  
<http://manuals.partizan.global>



Partizan software:  
<http://apps.partizan.global>



### Schéma připojení:

