



- 2.0 Мп разрешение
- Встроенный IPS монитор
- Идентификация повышенной температуры тела
- Детектор наличия маски
- Распознавание лиц
- Wiegand интерфейс
- 16Гб встроенной памяти
- Крепление на стену
- Степень защиты IP34


Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Схема подключения



Смарт терминал		
Модель	STD-2MP	
Версия	WM	
Матрица		
Сенсор	1/2.7" CMOS FullHD	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@25
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	-
	Черно-белый	-
Светочувствительность, Lux	0.01	
Динамический диапазон WDR, dB	80	
Соотношение сигнал/шум, dB	50	
Функции обработки видео		Exposure, Gain, Contrast, Saturation, Face Exposure compensation
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручная	1/5-1/20000
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	256-12288
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Распознавание лиц		
Тип тревоги	Повышенная температура тела	+
	Наличие маски	+
	Распознавание лиц	+
Дальность распознавания, м	≤3.0	
Точность распознавания	≥98%	
Время распознавания, мс	<500	
Встроенная база данных	Лица	22400
	События	100000
Измерение температуры		
Дальность, м	≤ 1.0	
Диапазон измерений,	30 ~ 45	
Погрешность измерений,	+/-0.3	
Время измерения, мс	<2000	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi стандарт/рабочая частота	-	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, German, Russian, Italian, French, Portuguese, Spanish, Turkish	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	2000	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://IPaddress:port/av0_0&user=admin&password=admin
	Дополнительный поток	rtsp://IPaddress:port/av0_1&user=admin&password=admin
Порт управления	5000	
Программа - конфигуратор	Partizan, Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan STD	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.4	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	321
	Кожух	154x271x56
	Кронштейн	-
Масса, г	2100	
Общие		
Питание	DC12V, A	3
	PoE класс/Вт	-
Монитор	7", IPS	
Тревожные	Входы	-
	Выходы	+ (NO/NC)
Аудио	Входы	-
	Встроенный динамик	+
Память	Встроенная	16Gb
	Слот для карты памяти	-
СКУД интерфейс	Wiegand 26/34	
USB порт, шт.	1	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	34	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	

*Примечание: функции, внешний вид, комплектация и порядок работы с устройством могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.