



- Роздільна здатність 2.0Мп
- Вбудований IPS монітор
- Виявлення високої температури тіла
- Моніторинг наявності маски на обличчі
- Розпізнавання облич
- Wiegand інтерфейс
- Вбудована пам'ять на 16Гб
- Кріплення на стіну
- Ступінь захисту IP34


Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Схема підключення



Смарт термінал		
Модель	STD-2MP	
Версія	WM	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS FullHD	
Розмір пікселя, мкм	2.8x2.8	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік	PAL: 1920x1080@25
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	-
	Чорно-білий	-
Світлочутливість, Lux	0.01	
Динамічний діапазон WDR, dB	80	
Співвідношення сигнал/шум, dB	50	
Функції обробки відео	Exposure, Gain, Contrast, Saturation, Face Exposure compensation	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	256-12288
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Розпізнавання облич		
Вид сповіщення	Підвищена температура тіла	+
	Відсутність захисної маски	+
	Розпізнавання облич	+
Дистанція розпізнавання, м	≤3.0	
Похибка розпізнавання	≥98%	
Час розпізнавання, мс	<500	
Внутрішня база даних	Обличчя	22400
	Події	100000
Вимірювання температури		
Дистанція, м	≤ 1.0	
Діапазон вимірювання,	30 ~ 45	
Відхилення,	+/-0.3	
Час виміру, мс	<2000	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi стандарт/частота	-	
Мережеві функції	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, German, Russian, Italian, French, Portuguese, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	2000	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://IPaddress:port/av0_0&user=admin&password=admin
	Додатковий потік	rtsp://IPaddress:port/av0_1&user=admin&password=admin
Порт керування	5000	
Програма-конфігуратор	Partizan, Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan STD	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.4	
габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	321
	Кожух	154x271x56
	Кронштейн	-
Маса, г	2100	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	3
	PoE клас/Вт	-
Монітор	7", IPS	
Тривожні	Входи	-
	Виходи	+(NO/NC)
Аудіо	Входи	-
	Вбудований динамік	+
Пам'ять	Вбудована	16Gb
	Слот під карту	-
СКУД інтерфейс	Wiegand 26/34	
USB порт, шт.	1	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	34	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	0 - +55	
Гарантія, років	3	

* Примітка: функції, зовнішній вигляд, комплектація і порядок роботи з пристроєм можуть бути змінені виробником в зв'язку з доробками, як самого пристрою, так і його програмного забезпечення без попереднього повідомлення.