



- Разрешение 2.0 Мп
- Автономная работа
- Встроенные мощные аккумуляторы для длительной автономной работы
- Быстрое пробуждение со спящего режима
- Степень защиты IP65 для использования в помещении и за его пределами
- Поддержка SD карт
- Встроенные микрофон и динамик
- ИК подсветка
- 3 степени свободы
- Поддержка мобильного приложения Partizan

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Беспроводная камера		
Модель	MBC-Bullet	
Версия	-	
Артикул	1701	
Матрица		
Сенсор	1/3" FullHD CMOS	
Размер пикселя, мкм	2.0x2.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 1920x1080@15
	Дополнительный поток (максимум)*	-
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	-
	Черно-белый	-
Светочувствительность, Lux	3	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	2.0	
Угол обзора, °	Горизонтальный	130
	Вертикальный	60
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-/+	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤8	
Количество светодиодов, шт.	2, Array	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	Wi-Fi (Wireless Connect)	
Беспроводное соединение	Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
	Модуляция	DSSS/OFDM
	Пропускная способность, кГц	20000
	Частота, ГГц	2.412 – 2.472
	Макс. мощность излучения	<100
Языковая поддержка	English, Russian, Ukrainian, Czech, Danish, French, German, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Slovenian, Spanish, Swedish, Serbian, Dutch, Estonian, Greek, Slovak, Arabic, Turkish, Circassian, Hebrew, Italian	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	197
	Кожух	∅68x107
	Кронштейн	∅68x90
Масса, г	400	
Общие		
Тип элементов питания/ Емкость, мАч	4x18650, Built-in/10000	
Потребление Рабочий режим/Сон, мАч	250/0.5	
Блок питания (не входит в комплект, Micro USB кабель в комплекте)	5V/2A	
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
ИК-датчик	Дальность, м	≤5
	Угол, °	130
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Встроенный динамик	+
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	Micro SD (≤128Gb)	
Материал корпуса пластик/металл	+/-	
Материал кронштейна пластик/металл	+/-	
Степень защиты IP	65	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-20 - +60	
Гарантия, лет	3	