



- Rozlišení 2.0 Mp
- Bezdrátový
- Podpora detekce osob
- Integrovaná výkonná baterie. Rychlé nabíjení, poslední měsíce.
- Rychlé probuzení z režimu spánku
- Venkovní/Vnitřní odolné proti povětrnostním vlivům s krytím IP65
- Podpora SD karet
- Vestavěný mikrofon a mluvčí
- IR LED
- Rohová montáž

Zde najdete návod k použití
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Bezdrátový video volací panel		
Model	MBD-100	
Verze	-	
SKU	1704	
Snímač		
Senzor	1/3" FullHD CMOS	
Velikost pixelu, μm	2.0x2.0	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 1920x1080@15
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 640x480@15
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	-
	Černobílý	-
Citlivost v Luxech	3	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Chytré funkce	Detekce osob	
Kódování	H.264	Baseline / Main / High
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	2.0	
Zorný úhel, °	horizontálně	110
	vertikálně	60
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-/+	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤3	
Počet LED, kusů	4, Array	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	Wi-Fi (Wireless Connect)	
Bezdrátový připojení	Maximální bezdrátové napájení	IEEE 802.11b/g/n
	Modulace	DSSS/OFDM
	Šířka pásma, KHz	20000
	Standard	2.412 – 2.472
	Frekvence, GHz	<100
Podporované jazyky	English, Russian, Ukrainian, Czech, Danish, French, German, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Slovenian, Spanish, Swedish, Serbian, Dutch, Estonian, Greek, Slovak, Arabic, Turkish, Circassian, Hebrew, Italian	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	138
	Tělo	138x46x28,5
	Konzole	-
Váha, g	170	
Vstupy		
Typ baterie/ Kapacita, mAh	2x18650, Built-in/5000	
Spotřeba energie práce/v režimu spánku, mAh	250/0.5	
Napájení (není součástí balení)	DC/AC (šroubová svorka)	12V/2A, 24V/1A
	Micro USB (kabel součástí balení)	5V/2A
Volací tlačítko	+	
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
PIR senzor	Dosah, m	-
	Úhel, °	-
Audio	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný mluvčí	+
	Vstupy	-
	Výstupy	-
Paměťová karta	Micro SD (≤128Gb)	
Materiál těla, plast/kov	+/-	
Materiál konzole, plast/kov	+/-	
IP rating	65	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-20 - +60	
Záruka, v letech	3	