



# Вызывная панель Myers D300S EK



RUS



- Цветная CMOS камера
- Разрешение 600ТВЛ
- Встроенный контроллер
- Встроенный считыватель
- Встроенная клавиатура
- Степень защиты IP 44
- Угловой кронштейн
- ИК Подсветка
- Реле управления замком

Вызывная панель	
Модель	D-300
Версия	EK
Цвет	Серебряный
Камера	
Сенсор	1/3" CMOS
Разрешение	600ТВЛ
Режим День/Ночь	Auto
Светочувствительность, Lux	0.5
Система цветности	PAL
Видео выход	1 Vpp, 75Ω
Объектив	
Фокусное расстояние, mm	1.9
Диафрагма, F	1.4
Угол обзора по горизонтали, °	130
Угол обзора по вертикали, °	83
Тип объектива	Сферический
ИК Подсветка	
Дальность, m	3
Количество светодиодов, шт.	3
Угол освещения, °	60
Длина волны, nm	850
Габариты	
Размер, mm	130x48x32
Вес, g	340
Контроллер	
Интерфейс считывателей	Mifare 1K/ Клавиатура
Максимальное количество пользователей, чел	200
Метод аутентификации	Карта/Код/Карта+Код
Общие	
Питание	DC 12V/0.2A
Реле	NO/NC
Количество подключаемых мониторов, шт	1
Количество кнопок вызова, шт	1
Количество кнопок выхода, шт	1
Материал корпуса	Металл
Материал кронштейна	Металл
Степень защиты IP	44
Температурный режим, °C	-40 ~ +60
Аксессуары	Угловой кронштейн, монтажный набор.



## Внимание!

- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом
- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного электромагнитного излучения.
- Не устанавливайте устройство в местах воздействия прямых солнечных лучей, прямого попадания дождя, воздействия сверхвысоких температур, высокой влажности, высокого запыления и агрессивных химических веществ.
- Наиболее приемлимое место для установки устройства – на уровне глаз пользователя.
- При монтаже и демонтаже устройства убедитесь, что питание отключено.
- Производите монтаж устройства на расстоянии не менее 30см от силовых линий питания для избежания помех.