



- Роздільна здатність 2.0Мп
- Автономна робота
- Вбудовані потужні акумулятори для довготривалої автономної роботи
- Швидке пробудження зі сплячого режиму
- Ступінь захисту IP65 для використання як у приміщенні так і за його межами
- Підтримка SD карт
- Вбудовані мікрофон та динамік
- ІЧ підсвітка
- 3 ступені свободи
- Підтримка мобільного додатку Partizan

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Бездротова камера		
Модель	MBC-Bullet	
Версія	-	
Артикул	1701	
Матриця		
Сенсор	1/3" FullHD CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 1920x1080@15
	Додатковий потік (максимум)*	-
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	-
	Чорно-білий	-
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	2.0	
Кут огляду, °	Горизонтальний	130
	Вертикальний	60
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-/+	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤8	
Кількість світлодіодів, шт.	2, Array	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	Wi-Fi (Wireless Connect)	
Бездротове з'єднання	Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
	Модуляція	DSSS/OFDM
	Пропускна здатність, кГц	20000
	Частота, ГГц	2.412 – 2.472
	Макс. потужність випромінювання	<100
Мовна підтримка	English, Russian, Ukrainian, Czech, Danish, French, German, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Slovenian, Spanish, Swedish, Serbian, Dutch, Estonian, Greek, Slovak, Arabic, Turkish, Circassian, Hebrew, Italian	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	197
	Кожух	Ø68x107
	Кронштейн	Ø68x90
Маса, г	400	
Загальні		
Тип елементів живлення/ Ємність, мА-год	4x18650, Built-in/10000	
Споживання Робочий режим/Сон, мА-год	250/0.5	
Блок живлення (не входить до комплекту, Micro USB кабель у комплекті)	5V/2A	
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
ІЧ-датчик	Дальність, м	≤5
	Кут, °	130
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Вбудований динамік	+
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	Micro SD (≤128Gb)	
Матеріал корпусу пластик/метал	+/-	
Матеріал кронштейну пластик/метал	+/-	
Ступінь захисту IP	65	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-20 - +60	
Гарантія, років	3	