



- Роздільна здатність 2.0Мп
- Автономна робота
- Підтримка виявлення людини
- Вбудовані потужні акумулятори для довготривалої автономної роботи
- Швидке пробудження зі сплячого режиму
- Ступінь захисту IP65 для використання як у приміщенні так і за його межами
- Підтримка SD карт
- Вбудовані мікрофон та динамік
- ІЧ підсвітка
- Кутове кріплення
- Підтримка мобільного

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Бездротова панель виклику		
Модель	MBD-100	
Версія	-	
Версія	1704	
Матриця		
Сенсор	1/3" FullHD CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.0x2.0	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 1920x1080@15
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 640x480@15
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	-
	Чорно-білий	-
Смарт-функції	Виявлення людини	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
<b>*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку</b>		
Об'єкти		
Фокусна відстань, мм	2.8	
Діафрагма, F	2.0	
Кут огляду, °	Горизонтальний	110
	Вертикальний	60
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-/+	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤3	
Кількість світлодіодів, шт.	4, Array	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	Wi-Fi (Wireless Connect)	
Бездротовий інтерфейс	Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
	Модуляція	DSSS/OFDM
	Пропускна здатність, кГц	20000
	Частота, ГГц	2.412 – 2.472
	Макс. потужність випромінювання	<100
Мовна підтримка	English, Russian, Ukrainian, Czech, Danish, French, German, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Slovenian, Spanish, Swedish, Serbian, Dutch, Estonian, Greek, Slovak, Arabic, Turkish, Circassian, Hebrew, Italian	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	138
	Кожух	138x46x28,5
	Кронштейн	-
Маса, г	170	
Загальні		
Тип елементів живлення/ Ємність, мА-год	2x18650, Built-in/5000	
Споживання Робочий режим/Сон, мА-год	250/0.5	
Блок живлення (не входить до комплекту)	DC/AC (гвинтова клемма)	12V/2A, 24V/1A
	Micro USB (кабель у комплекті)	5V/2A
Кнопка виклику	+	
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
ІЧ-датчик	Дальність, м	-
	Кут, °	-
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Вбудований динамік	+
	Входи	-
	Виходи	-
Слот для карт пам'яті	Micro SD (≤128Gb)	
Матеріал корпусу пластик/метал	+/-	
Матеріал кронштейну пластик/метал	+/-	
Ступінь захисту IP	65	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-20 - +60	
Гарантія, років	3	