



- AHD/XVI камера
- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP44
- 3 степени свободы
- OSD меню

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера AHD			
Модель	CDM-223S-IR		
Версия	FullHD v1.0		
Встроенное меню OSD	+		
Управление встроенным меню OSD	Джойстик на шнуре	-	
	UTC контроллер	+	
Матрица			
Сенсор	1/2.7" FullHD CMOS		
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8		
Разрешение, точек@к/с	PAL	AHD-H:	1920x1080@25fps
		XVI:	1920x1080@25fps
		TVI:	-
		CVI:	-
	NTSC	AHD-H:	1920x1080@30fps
		XVI:	1920x1080@30fps
		TVI:	-
		CVI:	-
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+	
	Цветной	+	
	Черно-белый	+	
Светочувствительность, Lux	0.01		
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks		
Динамический диапазон WDR, dB	72		
Соотношение сигнал/шум, dB	48		
Видео выход	1Vpp, 75Ω		
Экспозиция, с	Авто	+	
	Ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000	
Объектив			
Фокусное расстояние, мм	2.8		
Диафрагма, F	1.4		
Угол обзора, °	Горизонтальный	89	
	Вертикальный	58	
Тип объектива	Асферический	-	
	Сферический	+	
Тип крепления объектива	M12		
Управление, ручное/авто	-		
ИК подсветка			
Дальность действия, м	≤20		
Количество светодиодов, шт.	18, SMD		
Угол освещения, °	60		
Длина волн, нм	850		
ИК фильтр, ручной/авто	-/+		
Габариты			
Размеры, мм	Общая длина	69	
	Кожух	Ø94x69	
	Кронштейн	-	
Масса, г	170		
Общие			
Питание	DC12V, A	0.4	
Тревожные	Входы	-	
	Выходы	-	
Материал корпуса пластик/металл	+/-		
Материал кронштейна пластик/металл	-		
Степень защиты IP	44		
Степень ударопрочности IK	-		
Температурный режим, °C	+10 - +50		
Гарантия, лет	3		