




- AHD/TVI/CVI камера
- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP44
- 3 степени свободы
- OSD меню

Выбор режимов работы



Для выбора режима работы необходимо произвести такие действия:

1. Перезагрузите камеру (отключите питание, потом включите)
2. Зажмите кнопку джойстика в направлении выбранного режима на 5 секунд, согласно обозначенной выше схеме.

Камера AHD		
Модель	CDM-333H-IR	
Версия	FullHD 3.5	
Встроенное меню OSD	+	
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	+
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Full HD Sony Ultra	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение	PAL	AHD-H: 1920x1080@25к/с, TVI: 1920x1080@25 к/с, CVI: 1920x1080@25 к/с
	NTSC	AHD-H: 1920x1080@30к/с, TVI: 1920x1080@30к/с, CVI: 1920x1080@30к/с
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/ Черно-белый	
Светочувствительность, Лк	0.01	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамический диапазон WDR, дБ	72	
Соотношение сигнал/шум, дБ	48	
Видео выход	1Vpp, 75Ω	
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	горизонтальный	91
	вертикальный	75
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 20	
Количество светодиодов, шт.	24	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	69
	кожух	Ø94x69
	кронштейн	-
Масса, г	170	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.4
Тревожные	входы	-
	выходы	-
Материал корпуса	Пластик	
Материал кронштейна	-	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	+10 - +50	
Гарантия, лет	3	