



- XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS камера
- Разрешение 5.0 Мп
- SMD ИК подсветка до 30м
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- OSD меню

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера AHD			
Модель	CDM-VF37H-IR		
Версия	SuperHD v5.0		
Встроенное меню OSD	+		
Управление встроенным меню OSD	Джойстик на шнуре	+	
	UTC контроллер	-	
Матрица			
Сенсор	1/2.7" CMOS		
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8		
Разрешение, точек@к/с	PAL	XVI:	5Mp(2592x1944)@15fps
		AHD-H:	4Mp(2592x1520)@15fps
		TVI:	4Mp(2592x1520)@15fps
		CVI:	4Mp(2592x1520)@15fps
		Analog:	1300TVL
	NTSC	XVI:	5Mp(2592x1944)@15fps
		AHD-H:	4Mp(2592x1520)@15fps
		TVI:	4Mp(2592x1520)@15fps
		CVI:	4Mp(2592x1520)@15fps
		Analog:	1300TVL
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+	
	Цветной	+	
	Черно-белый	+	
Светочувствительность, Lux	0.01		
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks		
Динамический диапазон WDR, dB	72		
Соотношение сигнал/шум, dB	48		
Видео выход	1Vpp, 75Ω		
Экспозиция, с	Авто	+	
	Ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000	
Объектив			
Фокусное расстояние, мм	2.8-12		
Диафрагма, F	1.4		
Угол обзора, °	Горизонтальный	89-26	
	Вертикальный	58-15	
Тип объектива	Асферический	-	
	Сферический	+	
Тип крепления объектива	M12		
Управление, ручное/авто	+/-		
ИК подсветка			
Дальность действия, м	≤30		
Количество светодиодов, шт.	24, SMD		
Угол освещения, °	60		
Длина волн, нм	850		
ИК фильтр, ручной/авто	-/+		
Габариты			
Размеры, мм	Общая длина	90	
	Кожух	Ø130x90	
	Кронштейн	-	
Масса, г	700		
Общие			
Питание	DC12V, A	0.5	
Тревожные	Входы	-	
	Выходы	-	
Материал корпуса пластик/металл	-/+		
Материал кронштейна пластик/металл	-		
Степень защиты IP	66		
Степень ударопрочности ИК	-		
Температурный режим, °C	-40 - +60		
Гарантия, лет	3		