




- Наружная AHD/TVI/CVI/CVBS камера
- Разрешение 1.0 Мп
- SMD ИК подсветка
- Всепогодный корпус
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- OSD меню

Выбор режимов работы



Для выбора режима работы необходимо произвести такие действия:

1. Перезагрузите камеру (отключите питание, потом включите)
2. Зажмите кнопку джойстика в направлении выбранного режима на 5 секунд, согласно обозначенной выше схеме.

Камера AHD		
Модель		COD-331S
Версия		HD 3.5
Встроенное меню OSD		+
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	+
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор		1/4" SOI
Размер пикселя, мкм		3.0x3.0
Разрешение	PAL	AHD-M: 1280x720@25к/с, TVI: 1280x720@25к/с, CVI: 1280x720@25к/с, Аналог: 1000ТВЛ
	NTSC	AHD-M: 1280x720@30к/с, TVI: 1280x720@30к/с, CVI: 1280x720@30к/с, Аналог: 1000ТВЛ
Режим «День/Ночь»		Автоматический/Цветной/ Черно-белый
Светочувствительность, Lux		0,01
Функции обработки видео		AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks
Динамический диапазон WDR, dB		69
Соотношение сигнал/шум, dB		46
Видео выход		1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		2.8
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	горизонтальный	59
	вертикальный	46
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива		M12
Управление		-
ИК подсветка		
Дальность действия, м		До 25
Количество светодиодов, шт.		18, SMD
Угол освещения, °		60
Длина волн, нм		850
ИК фильтр		Автоматический
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	160
	кожух	Ø62x90
	кронштейн	Ø65x55
Масса, г		300
Общие		
Питание		DC12V, A 0.4
Тревожные	входы	-
	выходы	-
Материал корпуса		Металл
Материал кронштейна		Металл
Степень защиты IP		66
Степень ударопрочности ИК		-
Температурный режим, °C		-40 - +60
Гарантия, лет		3