



- AHD/TVI/CVI/AVBS камера
- Разрешение 8.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера AHD		
Модель	COD-454HM	
Версия	UltraHD	
Встроенное меню OSD	+	
Управление встроенным меню OSD	Джойстик на шнуре	+
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Sony	
Размер пикселя, мкм	1.45x1.45	
Разрешение, точек@к/с	PAL	AHD-H: 8Mp(3180x2160)@15fps
		TVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
		CVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
		Analog: 1300TVL
	NTSC	AHD-H: 8Mp(3180x2160)@15fps
		TVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
		CVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
		Analog: 1300TVL
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.1	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамический диапазон WDR, dB	120	
Соотношение сигнал/шум, dB	50	
Видео выход	1Vpp, 75Ω	
Экспозиция, с	Авто	+
	Ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	2.0	
Угол обзора, °	Горизонтальный	105
	Вертикальный	86
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤30	
Количество светодиодов, шт.	30	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	180
	Кожух	Ø63x105
	Кронштейн	Ø55x75
Масса, г	300	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.4
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	