



- Наружная AHD/TVI/CVI/CVBS камера
- True WDR
- Разрешение 2.0 Мп
- Варифокальный объектив
- ИК подсветка
- Всепогодный корпус
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- OSD меню

Камера AHD		
Модель	COD-VF3CH	
Версия	WDR FullHD	
Встроенное меню OSD	+	
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	+
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор	1/3" Full HD SONY	
Размер пикселя, мкм	2.9x2.9	
Разрешение	PAL	AHD-H: 1920x1080@25fps, TVI: 1920x1080@25fps, CVI: 1920x1080@25fps, Analog: 1300TVL
	NTSC	AHD-H: 1920x1080@30fps, TVI: 1920x1080@30fps, CVI: 1920x1080@30fps, Analog: 1300TVL
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/ Черно-белый	
Светочувствительность, Лк	0.01	
Функции обработки видео	AES, 3DNR, AGC, AWB, BLC, True WDR, OSD	
Динамический диапазон WDR, дБ	120	
Соотношение сигнал/шум, дБ	48	
Видео выход	система	PAL/NTSC
	выход	1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	1/25 – 1/50000, 1/30-1/60000
	ручная	1/25 – 1/50000, 1/30-1/60000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	горизонтальный	81-23
	вертикальный	65-17
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	Ручное	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 40	
Количество светодиодов, шт.	42	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	280.5
	кожух	Ø84x128
	кронштейн	Ø84x152.5
Масса, г	750	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
Тревожные	входы	-
	выходы	-
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	