



- AHD/TVI/CVI/AVBS камера
- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность
- ИК подсветка до 60м
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- OSD меню

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера AHD		
Модель	COD-VF3SE	
Версия	SuperHD Starlight	
Встроенное меню OSD	+	
Управление встроенным меню OSD	Джойстик на шнуре	+
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Sony Starlight	
Размер пикселя, мкм	2.0x2.0	
Разрешение, точек@к/с	PAL	AHD-H: 5Mp(2592x1944)@20fps
		TVI: 5Mp(2592x1944)@20fps
		CVI: 4Mp(2592x1520)@25fps
		Analog: 1300TVL
	NTSC	AHD-H: 5Mp(2592x1944)@20fps
		TVI: 5Mp(2592x1944)@20fps
		CVI: 4Mp(2592x1520)@30fps
		Analog: 1300TVL
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.01	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Видео выход	1Vpp, 75Ω	
Экспозиция, с	Авто	+
	Ручная	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	89-26
	Вертикальный	58-15
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручной/авто	+/-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤60	
Количество светодиодов, шт.	8, array LED	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	280.5
	Кожух	∅84x152.5
	Кронштейн	∅84x128
Масса, г	750	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	