



- AHD/TVI/CVI/CVBS камера
- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- PTZ камера
- Степень защиты IP66
- OSD меню

Камера AHD		
Модель	SDA-540D-IR	
Версия	FullHD 1.0	
Встроенное меню OSD	+	
Управление встроенным меню OSD	джойстик на шнуре	-
	UTC контроллер	-
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Sony Exmor Gen II	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение	PAL	AHD-H: 1920x1080@25к/с, TVI: 1920x1080@25 к/с, CVI: 1920x1080@25 к/с, Analog: 1300ТВЛ
	NTSC	AHD-H: 1920x1080@30к/с, TVI: 1920x1080@30к/с, CVI: 1920x1080@30к/с, Analog: 1300ТВЛ
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/ Черно-белый	
Светочувствительность, Лух	0.5	
Функции обработки видео	AGC, AWB, BLC, 3DNR, DWDR	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Видео выход	система	PAL/NTSC
	выход	1Vpp, 75Ω
Экспозиция, с	автоматическая	+
	ручная	1/25 – 1/50000, 1/30-1/60000
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	4.7-84.6	
Оптический зум	18x	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	горизонтальный	58.18-3.54
	вертикальный	34.76-2.8
Тип объектива	асферический	-
	сферический	+
Тип крепления объектива	-	
Управление	Автоматическое	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 120	
Количество светодиодов, шт.	10	
Угол освещения, °	Автонастройка	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматическое	
Габариты		
Размеры, мм	общая длина	337
	кожух	Ø230x337
	кронштейн	116x138
Масса, г	2000	
Общие		
Питание	DC24V, А	2.0
Тревожные	входы	-
	выходы	-
PTZ	Поворот °	360
	Наклон °	90
RS485	+	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	