



- Kamera AHD/TVI/CVI/AVBS
- Rozlišení 8.0 Mp
- IR LED
- Ochrana IP66
- Tříosá montáž
- OSD menu

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan  
<http://apps.partizan.global>



AHD Kamera		
Model	COD-454HM	
Verze	UltraHD	
Vestavěné OSD menu	+	
Ovládání integrovaného OSD menu	Joystick kabelový	+
	UTC ovladač	-
Snímač		
Sensor	1/2.8" Sony	
Velikost Pixel v $\mu\text{m}$	1.45x1.45	
Rozlišení, bodů@fps	PAL	AHD-H: 8Mp(3180x2160)@15fps
		TVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
		CVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
	NTSC	Analog: 1300TVL
		AHD-H: 8Mp(3180x2160)@15fps
		TVI: 8Mp(3180x2160)@15fps
Denní/ noční mód	CVI: 8Mp(3180x2160)@15fps	
	Analog: 1300TVL	
	Auto	+
Citlivost v Luxech	Barevně	+
	Černobíle	+
Video - funkce	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Dynamický rozsah WDR, dB	120	
S/N poměr, dB	50	
Obrazový výstup	1Vpp, 75 $\Omega$	
Expoziční čas, s	Auto	+
	Manual	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Optika		
Ohnisko, mm	2.8	
Citlivost, F	2.0	
Zorný úhel, °	horizontálně	105
	vertikálně	86
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přívít		
Dosvit, m	$\leq 30$	
Počet LED, kusů.	30	
Úhel přívítu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	180
	Tělo	$\varnothing 63 \times 105$
	Konzole	$\varnothing 55 \times 75$
Váha, g	300	
Vstupy		
Napájení	DC12V, A	0.4
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	66	
IK rating	-	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Záruka, v letech	3	